

KA-5038

Chauffage électrique (PTC) 3 positions réglables - Oscillant

Ce chauffage céramique oscillant d'une puissance de 1500 W est simple d'utilisation. Le thermostat est réglable selon les besoins de chacun. Par mesure de sécurité, il dispose d'une protection anti-chute et de surchauffe



Caractéristiques

- Puissance: 1500 Watts
- Élément chauffant : mode PTC (céramique)
- Chauffage à haut rendement
- 3 positions réglables
- Niveaux de température: 750-1500 Watts
- Mode ventilateur (air frais)
- Thermostat réglable
- Oscillant
- Protection anti-chute
- Protection contre la surchauffe
- Témoins lumineux de fonctionnement
- Poignée

Caractéristiques logistique

UVC		Quantité	
L x B x H (cm)	20.8 x 16.5 x 30	Par PCB	6
Code EAN	8713016050380	Par palette	108
Poids brut (kg)	1.054	Palettisation (TixHi)	3 x 6
Poids net (kg)	0.876	Container 20'	2460
		Container 40'	5070
		Container HQ	5940
PCB			
L x B x H (cm)	51 x 21.8 x 61.5		
Code EAN	8713016650382		
Poids brut (kg)	11.54	Code douanier	85162991

